

Trimble R750

ПРИЕМНИК ГНСС

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Архитектура Trimble® Maxwell™ 7 GNSS ASIC
- ▶ Передовая технология отслеживания ГНСС сигналов Trimble 360
- ▶ ГНСС процессор Trimble ProPoint™ обеспечивает высокую точность, надежность и производительность измерений в сложных условиях приема.
- ▶ Удобный вывод информации и настройка с передней панели
- ▶ Возможность подключения по Wi-Fi и 4G LTE
- ▶ Поддержка Bluetooth®, Ethernet, последовательного и USB подключения
- ▶ Встроенная память 8 Гб
- ▶ Запись данных во внутреннюю память и на внешний носитель
- ▶ Зарядка по протоколу PD через USB-C
- ▶ Поддержка сервиса Trimble CenterPoint® RTX для получения координат с точностью на уровне RTK
- ▶ Технология позиционирования Trimble xFill® при временной потере потока поправок

Подробнее:

geospatial.trimble.com/trimble-r750



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГНСС ИЗМЕРЕНИЯ

Специализированная интегральная схема Trimble Maxwell 7 с 336 каналами

Технология подавления переотраженных сигналов Trimble EVEREST™ Plus

Технология Trimble ProPoint, обеспечивающая беспрецедентно высокую точность, надежность и производительность измерений в сложных условиях приема¹ сигналов ГНСС

Высокоточный множественный коррелятор измерений псевдодальнестей ГНСС

Нефильтрованные и неслаженные измерения псевдодальнестей для снижения шумов, ошибок переотражения, времени корреляции и повышения динамических характеристик

Измерения фаз несущих частот с очень низким уровнем шумов и точностью <1 мм в полосе частот 1 Гц

Два канала в диапазоне MSS: прием поправок по подписке сервисов Trimble CenterPoint RTX и OmniSTAR®

Снижение простоев, вызванных временной потерей RTK поправок, благодаря технологии Trimble xFill

Одновременно отслеживаемые сигналы

GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5

ГЛОНАСС: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3

SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS): L1C/A, L5

Galileo: E1, E5A, E5B, E5 AltBOC, E6²

BeiDou: B1, B1C, B2, B2A, B2B, B3

QZSS: L1C/A, L1S, L1C, L2C, L5, L6

NavIC (IRNSS): L5

L-диапазон: CenterPoint RTX

Частота измерений: 1 Гц, 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц, 20 Гц, 50 Гц

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ³

СТАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ГНСС

Высокоточная статика

	В плане	3 мм + 0,1 мм/км СКО
	По высоте	3,5 мм + 0,4 мм/км СКО

Статика и быстрая статика

	В плане	3 мм + 0,5 мм/км СКО
	По высоте	5 мм + 0,5 мм/км СКО

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СЪЕМКА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ (RTK)

От одиночной базы не далее 30 км

	В плане	8 мм + 1 мм/км СКО
	По высоте	15 мм + 1 мм/км СКО

Сетевое RTK решение⁴

	В плане	8 мм + 0,5 мм/км СКО
	По высоте	15 мм + 0,5 мм/км СКО

Время инициализации RTK для достижения заявленной точности⁵

СЛУЖБЫ ПОПРАВОК TRIMBLE RTX

CenterPoint RTX⁶

	В плане	2 см СКО	
	По высоте	5 см СКО	
	Время сходимости RTX решения к заявленной точности в отдельных регионах (регионы Trimble RTX Fast)		< 1 мин
	Время сходимости RTX решения к заявленной точности - во всем мире		< 3 мин

TRIMBLE xFILL⁷

	В плане	RTK ⁸ + 10 мм/мин СКО
	По высоте	RTK ⁸ + 20 мм/мин СКО

TRIMBLE xFILL PREMIUM⁷

	В плане	3 см СКО
	По высоте	7 см СКО

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ КОДОВЫЕ ГНСС ИЗМЕРЕНИЯ

	В плане	0,25 м + 1 мм/км СКО
	По высоте	0,50 м + 1 мм/км СКО
	SBAS ⁹	обычно <5 м 3D СКО



Trimble R750 ПРИЕМНИК ГНСС

ОБОРУДОВАНИЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клавиатура и дисплей

	Дисплей - 4 строки по 32 символа Клавиша включения (для запуска одним нажатием) Клавиши Отмены (ESC) и Ввода для выполнения команд 4 клавиши управления курсором (вверх, вниз, влево, вправо) для перемещения по меню и ввода данных
Размеры (Д × Ш × Г)	269 мм x 141 мм x 61 мм
Вес	2,05 кг
Температура ¹⁰	

	Эксплуатации	от -40 °C до +65 °C
	Хранения	от -40 °C до +80 °C

Влажность Влажность 93% при 40 °C в течение 3 часов (IEC-60945, метод 8.3)

Герметичность IP67, выдерживает кратковременное погружение на глубину до 1 м, пыленепроницаемый

Ударопрочность и вибростойкость

	Падение с вехи	Выдерживает падение на бетон с вехи высотой 1,1 м.
	Ударопрочность - В выключенном состоянии	до 75 g, 6 мс
	Ударопрочность - При эксплуатации	до 40 g, 10 мс, пилообразно
		IEC 60945 Метод 8.7
	Виброустойчивость	Знакопеременные перегрузки до 6.2 g СКО при эксплуатации
		Выдерживает 9.8 g СКО 24-2000 Гц в течение 1 часа по каждой оси

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренние	Внутренний аккумулятор 7.26 В, 6700 мА/ч, литий-ионный Внутренний аккумулятор работает как ИБП при отказе внешнего источника питания Зарядка внутреннего аккумулятора от внешнего источника питания выполняется если этот источник выдает требуемую мощность и напряжение более 12,5 В постоянного тока. Встроенное зарядное устройство
Внешние	Вход питания через 7-ми контактный разъем O-shell Lemo, оптимизирован для использования свинцово-кислотных аккумуляторов с порогом отключения 11.5 В, максимум 28 В постоянного тока Вход питания на 26-ти контактном разъеме D-sub имеет порог отключения 10.5 В. Источник питания (внутренний/внешний) поддерживает горячую замену в случае отключения или отказа источника питания. Вход внешнего питания с защитой от превышения напряжения по постоянному току Приемник включается автоматически при подключении к внешнему источнику питания
Потребляемая мощность	5.7 Вт в режиме подвижного приемника со встроенным модемом LTE 6.1 Вт в режиме базовой станции со встроенным модемом LTE
Время работы от встроенного аккумулятора:	
Подвижной приемник	8,5 часов приема данных по сотовой сети (через встроенный модем или контроллер по Bluetooth)
Базовая станция	7,4 часа передачи данных по сотовой сети

СЕРТИФИКАТЫ¹¹

Безопасность	IEC 62368-1, IEC 60950-1, IEC 62311, IEEE C95.3, UN 38.3, UL 2054
ФКС	Часть 15 Подраздела В (Устройства класса В), подраздел С Раздела 15.2.47, Часть 90, Часть 22/24/27, Часть 2, KDB 447498 D01
Канада	ICES-003 (Класс В). RSS-GEN, RS-102, RSS-247, RSS-130/132/133/139/199.
ЕС	RED 2014/53/EU, EN 300 113, EN 300 328, EN 301 908, EN 303 413, EN IEC 62368-1, RoHS Directive 2011/65/EU, WEEE Directive 2012/19/EU.
UKCA	S.I. 2017 No. 1206, S.I. 2016 No. 1091, S.I. 2016 No. 1101.
ACMA	AS/NZS 4268, AS/NZS CISPR 32
Связь	PTCRB, Bluetooth SIG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Trimble R750 ПРИЕМНИК ГНСС

СВЯЗЬ И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Последовательный порт 1 (COM1)	7-контактный OS Lemo, Последовательный 1, 3-х проводной RS-232	
Последовательный порт 2 (COM2)	26-ти контактный D-sub, Последовательный 2, 5-ти проводной RS232 через кабель-адаптер (по выбору)	
Последовательный порт 3 (COM3)	26-ти контактный D-sub, Последовательный 3, 3-х проводной RS232 через кабель-адаптер (по выбору)	
Последовательный порт 4 (COM4)	26-ти контактный D-sub, Последовательный 4, 4-х проводной RS422 через кабель-адаптер (по выбору)	
1PPS (импульс 1 Гц)	Поддерживается на разъемах Lemo и 26-ти контактном D-sub	
Вход маркера событий	Поддерживается на Lemo	
USB	USB v2.0 (Поддержка протокола зарядки USB-PD)	
Ethernet	Через многопортовый адаптер	
Wi-Fi	Встроенный полностью герметичный модуль Wi-Fi 2,4 ГГц	Одновременная работа в режимах клиента и точки доступа (AP)
Беспроводная технология Bluetooth	Встроенный полностью герметичный модуль Bluetooth® 2,4 ГГц	
Сотовый модем ¹²	Встроенный полностью герметичный модуль, совместимый с LTE	Диапазоны 1:2:3:4:5:7:8:12:18:19:20:28

СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ

HTTP (графический интерфейс веб-браузера)	HTTP, HTTPS
Сервер NTP	Да
TCP/IP или UDP	Да
NTRIP	NTRIP v1 и v2, режимы: клиент, сервер и кастер
Обнаружение служб mDNS/uPnP	Да
Динамический DNS	Да
Оповещения по эл. почте	Да

ПОДДЕРЖКА СОТОВОЙ СВЯЗИ

Передача потоков поправок через Интернет: (IBSS, VRS, NTRIP)	Встроенный модем LTE Подключенный смартфон Подключенный контроллер Trimble с программой Trimble Access
Удаленный доступ	Использование DynDNS и соответствующих служб

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ ДАННЫХ

Ввод поправок	CMRx, CMR+, CMR, RTCM 2.x, RTCM 3
Вывод поправок	RTCM 2.x, CMR, CMR+, CMRx, RTCM 3
Вывод данных	NMEA 0183, GSOF, метки времени 1PPS

- Сложные условия работы характеризуются видимостью спутников в количестве, достаточном для получения решения приемлемого качества, но в которых прием сигналов осложнен наличием препятствий или переотражением от растительности, строений и прочих объектов. Качество результатов измерений может быть подвержено влиянию географического фактора и состояния атмосферы.
- В настоящее время возможность работы с данными сигналами реализована на основе общедоступной информации. Поэтому Trimble не может гарантировать, что эти приемники будут полностью совместимы с будущим поколением спутников или сигналов Galileo.
- Точность и надежность зависят от различных факторов: наличия переотраженных сигналов и препятствий, геометрии спутников и состояния атмосферы. Для получения заявленных характеристик рекомендуется устойчиво устанавливать инструмент в местах с открытым небосводом, свободными от электромагнитных помех и переотражений сигналов, проводить наблюдения при оптимальной геометрии спутникового созвездия, следовать общепринятым правилам проведения высокоточных геодезических измерений, устанавливая продолжительность наблюдений в зависимости от длины базовой линии. Для получения высокой точности измерений в режиме статики на базовых линиях более 30 км необходимо использовать точные эфемериды и длительные сеансы наблюдений (до 24 ч).
- В режиме сетевого RTK значение погрешности мм/км (ppm) вычисляется по удалению от ближайшей физической базовой станции.
- Время, необходимое для достижения заявленной точности, зависит от состояния атмосферы, уровня переотражений сигнала, наличия препятствий и геометрии спутникового созвездия. Для обеспечения высокого качества измерений осуществляется постоянный контроль надежности инициализации.
- Величины СКО определены на основе повторяемости полевых измерений. Точность и время

инициализации зависят от типа и возможностей приемника и антенны, географического положения и состояния атмосферы, уровня возмущения ионосфера, состояния ГНСС созвездий, а также уровня переотражения сигналов от препятствий, таких как высокие деревья и здания. Указано среднее время инициализации при использовании сигналов GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.

7 Точность зависит от конфигурации спутникового созвездия. При отсутствии подписи на сервис xFill Premium измерения в режиме xFill будут прекращены через 5 минут с момента потери основного источника поправок. При наличии действующей подписи на сервис xFill Premium измерения будут продолжаться свыше 5 минут, обеспечивая сходимость RTX решения с типовой точностью не хуже 3 см в плане и 7 см по высоте. Режим xFill доступен не во всех регионах, обратитесь к поставщику продукции Trimble за дополнительной информацией.

8 Вычисляется с учетом последнего значения погрешности в режиме RTK перед потерей связи с источником поправок и запуском Trimble xFill.

9 Зависит от состояния системы SBAS.

10 Допускается эксплуатация при температуре окружающей среды до +65 °C, если питание подается от внешнего блока питания, а аккумулятор полностью заряжен или не заряжается. Допускается эксплуатация при температуре окружающей среды до +30 °C, если аккумулятор заряжается от внешнего зарядного устройства.

11 Дополнительные сертификаты доступны по запросу.

12 Работа в сети Verizon не поддерживается в США.

Характеристики могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.



ПП "НАВГЕОТЕХ"

79029, м. Львів, вул. Героїв УПА, 73 корпус 5а
тел.: +380676751217, +380505986745
e-mail: navgeotech@gmail.com
www.navgeotech.com

Обратитесь к региональному поставщику продукции Trimble для получения подробной информации

РОССИЯ и СНГ

ООО «ТРИМБЛ РУС»
119415, г. Москва
пр-т Вернадского, 43 стр. 1
РОССИЯ
тел.: +7 (495) 234-5964

ЕВРОПА

Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Rauhneim
ГЕРМАНИЯ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Trimble Inc.
10368 Westmoor Dr
Westminster CO 80021
США